


## Ēkas ražošanas komplekta standarta specifikācija


### Ārsienas – 250 mm

- Līstes 28x45 @600 mm;
- Vēja membrāna, Tyvek Housewrap;
- Ģipškartons GU 9,5mm;
- Koka latojums 45x195 @600 mm;
- Izolācija dobumos, Paroc eXtra 200 mm;
- Tvaika membrāna, Elt-Pefoil 200;
- Latojums 45x45 @600 mm;
- Izolācija dobumos, Paroc eXtra 50 mm;




### Starpsienas – 100 mm

- Koka latojums 45x95 @600 mm;



### Jumts – 250 mm

- Icopal kausējamais Jumta segums visklājs
- Icopal kausējamais Jumta segums apakšklājs
- OSB plāksnes 15 mm;
- Šķērslatojums 25x100 @350 mm;
- Garenlatojums 45x45 @600 mm;
- Vēja membrāna, Ampatop Aero;
- Koka spāres 45x245 @600 mm;
- Izolācija dobumos, Paroc eXtra 200 mm
- Izolācija dobumos, Paroc eXtra 50 mm
- Tvaika membrāna, Elt-Pefoil 200;
- Līstes 45x45 @ 400 mm,



### Terase

- Terases dēļu klājs 28x120mm
- Koka sijas 45x145@600mm, impregnēts

