


Ēkas ražošanas komplekta standarta specifikācija


Ārsienas – 250 mm

- Līstes 28x45 @600 mm;
- Vēja membrāna, Tyvek Housewrap;
- Ģipškartons GU 9,5 mm;
- Koka latojums 45x195 @600 mm;
- Izolācija dobumos, Paroc eXtra 200 mm;
- Tvaika membrāna, Elt-Pefoil 200;
- Latojums 45x45 @600 mm;
- Izolācija dobumos, Paroc eXtra 50 mm;




Starp sienas – 100 mm

- Koka latojums 45x95 @600 mm;



Pārsegums – 200 mm

- OSB 22 mm;
- Koka spāres 45x195 @600 mm;
- Izolācija dobumos, Paroc eXtra 200 mm;
- Latojums 45x45 @400 mm;



Jumts – 350 mm

- Rukki Monterey/ Clik/ Dakstiņš
- Šķērslatojums 25x100 @350 mm;
- Garenlatojums 45x45 @600 mm;
- Vēja membrāna, Ampatop Aero;
- Koka spāres 45x95 mm cc600
- Koka spāres 45x245 @600 mm;
- Izolācija dobumos, Paroc eXtra 200 mm
- Izolācija dobumos, Paroc eXtra 100 mm
- Izolācija dobumos, Paroc eXtra 50 mm
- Tvaika membrāna, Elt-Pefoil 200;
- Līstes 45x45 @ 400 mm,

